

価格は、8%税込価格(税抜価格)を併記しております。

TAIYO 在庫
302
Parker TAIYO アイテム

Silencer
サイレンサ(空気用)

.Com
CAD



- 特長 ●空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。
●本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
- 仕様 ●使用流体: 空気
●使用圧力: 0.9MPa
●流体温度: 5~60°C
- 製造国 ●台湾

発注単位1個 (株)TAIYO [549102]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	減音量(dB)	有効断面積(mm ²)	接続口径	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)
483-7061	SA3-15	¥ 648(¥ 600)	¥ 700	20	95	R1/2	70.0	1	20
483-7070	SA3-20	¥ 1,377(¥ 1,275)	¥ 1,500	20	165	R3/4	99.3	1	55
483-7088	SA3-25	¥ 1,931(¥ 1,788)	¥ 2,100	20	235	R1	119.0	1	90

☎商品のお問い合わせ: 06-6340-1108 <http://www.taiyo-ltd.co.jp/>

TAIYO 在庫
302
Parker TAIYO アイテム

Speed Controller Muffler
“スピコンマフラ”(空気用)

.Com
CAD



- 特長 ●消音器と絞り弁を一体化。 ●排気流量は0~100%まで制御できます。
- 仕様 ●使用流体: 空気
●使用温度範囲: 0~80°C(凍結なきこと)
- 製造国 ●日本

発注単位1個 (価格改定日 17.09) (株)TAIYO [549102]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	減音量(dB)	有効断面積(mm ²)	使用圧力(MPa)	接続口径	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)
105-3876	SM100	¥ 781(¥ 723)	¥ 850	20	4	0.7	M5×0.8	22	1	5
105-3884	SM101	¥ 1,056(¥ 978)	¥ 1,150	20	11	1.0	R1/8	31	1	20
105-3892	SM102	¥ 1,285(¥ 1,190)	¥ 1,400	20	16	1.0	R1/4	36	1	30
105-3906	SM103	¥ 1,377(¥ 1,275)	¥ 1,500	20	20	1.0	R3/8	36	1	40
105-3914	SM104	¥ 1,928(¥ 1,785)	¥ 2,100	20	45	1.0	R1/2	43	1	70
105-3922	SM106	¥ 2,662(¥ 2,465)	¥ 2,900	20	60	1.0	R3/4	51	1	120
105-3931	SM108	¥ 3,305(¥ 3,060)	¥ 3,600	20	60	1.0	R1	54	1	220

☎商品のお問い合わせ: 06-6340-1108 <http://www.taiyo-ltd.co.jp/>

CKD 在庫
1,017
アイテム

Silencer
サイレンサ(空気用)

.Com
CAD



- 特長 ●抵抗が小さいため、排気速度の低下は微小です。
●本体に難燃性樹脂を使用しています。
●金属製です。
- 仕様 ●使用流体: 空気 ●使用圧力: 1MPa
●流体温度: 5~60°C
- 製造国 ●日本

発注単位1個 CKD(株)[481780]


発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	減音量(dB)	有効断面積(mm ²)	接続口径	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)
112-3611	SL-8A	¥ 999(¥ 925)	¥ 1,040	20以上	36	R1/4	64.0	1	75
112-3629	SL-10A	¥ 999(¥ 925)	¥ 1,040	20以上	48	R3/8	74.5	1	100
112-3637	SL-15A	¥ 999(¥ 925)	¥ 1,040	20以上	61	R1/2	77.5	1	105
112-3645	SL-20A	¥ 2,619(¥ 2,425)	¥ 2,720	20以上	160	R3/4	98.0	1	245
112-3653	SL-25A	¥ 3,753(¥ 3,475)	¥ 3,870	20以上	210	R1	100.0	1	250

☎商品のお問い合わせ: 0120-77-1060 <http://www.ckd.co.jp/>

CKD 在庫
1,017
アイテム

Silencer High Noise Reduction Compact type
サイレンサ(空気用)

.Com
CAD



- 特長 ●消音効果が従来品に比べよりアップしました。(20Sは従来比1.5倍の消音効果実現)
●コンパクト性が従来品に比べよりアップしました。(6S/8Sは従来比70%・20Sは60%)
●ローコストを実現しました。(6S/8Sは従来比80%オフ・20Sは50%オフ)
- 仕様 ●使用流体: 空気
●使用圧力: 1MPa
●流体温度: 5~60°C
- 製造国 ●日本

発注単位1個 CKD(株)[481780]

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	減音量(dB)	有効断面積(mm ²)	接続口径	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)
353-1686	SLW-6S	¥ 405(¥ 375)	¥ 410	25以上	12	R1/8	22.0	1	1
353-1694	SLW-8S	¥ 432(¥ 400)	¥ 440	28以上	30	R1/4	28.0	1	2
353-1678	SLW-20S	¥ 972(¥ 900)	¥ 1,000	30以上	90	R3/4	75.4	1	20

☎商品のお問い合わせ: 0120-77-1060 <http://www.ckd.co.jp/>