

価格は、8%税込価格(税抜価格)を併記しております。

トラスコ 在庫 **38,650** アイテム

Lock Nato Coupler for Urethane Braided Tube

ロック式チューブ用カップリング



- 特長**
- 安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。
 - スリーブロック構造で安全です。
 - プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。


- 仕様**
- 使用流体: 空気
 - 流体温度: -20~60℃
 - 使用圧力: **1.5MPa**

- 材質** ●鉄鋼
製造国 ●日本



TL200-65SN

注意
●一般カップリングと互換性があります。



トラスコ中山様[246112]

発注単位1個

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	相手側ホースサイズ(mm)	梱包数(個)	質量(g)
284-1045	TL200-65SN	¥1,018(¥943)	¥1,100	6.5×10.0	10	107
284-1053	TL200-85SN	¥1,157(¥1,071)	¥1,250	8.5×12.5	10	114

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

トラスコ 在庫 **38,650** アイテム

Swing Coupler with Automatically Locking

“スウィングカップリング”(オートロック式)



- 特長**
- 接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にも安全です。
 - 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
 - 一般カップリングに接続できます。(一部を除く)

- 仕様**
- 使用流体: 空気
 - 使用温度範囲: -10~60℃
 - 使用圧力: **1.5MPa**

- 材質** ●アルミニウム、真鍮
製造国 ●日本



TSC-23SM



TSC-23SF



TSC-23SH



TSRC-65SN



発注単位1個

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	本体サイズ(mm)	適用	梱包数(個)	質量(g)
309-3964	TSC-22SM	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×70	おねじR1/4	12	120
309-3972	TSC-23SM	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×70	おねじR3/8	12	120
309-3981	TSC-22SF	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×61	めねじR1/4	12	120
309-3999	TSC-23SF	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×61	めねじR3/8	12	120
309-4006	TSC-22SH	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×80	タケノコ外径9mm	12	120
309-4014	TSC-23SH	¥3,360(¥3,111)	¥3,630	30×85	タケノコ外径10.5mm	12	120
309-4022	TSRC-65SN	¥3,666(¥3,394)	¥3,960	30×152	ウレタンホース用6.5~7×9.5~10mm	10	160
309-4031	TSRC-80SN	¥3,971(¥3,677)	¥4,290	30×152	ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm	10	160

トラスコ中山様[821602]

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

トラスコ 在庫 **38,650** アイテム

Air Adjust Holder

“エアジャストホルダー”



- 特長**
- エアホースを圧迫することで、空気量の調整を行えます。

- 仕様**
- 使用流体: 空気
 - 流体温度: 0~50℃
 - 使用圧力: **0.7MPa**

- 材質** ●本体: 真鍮(クロムメッキ)
製造国 ●日本



適合エアホース 外径

TAH-1



発注単位1個

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合エアホース 外径×内径(mm)	梱包数(個)	質量(g)
285-4244	TAH-1	¥2,129(¥1,971)	¥2,300	10×6.5	20	64

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

トラスコ 在庫 **38,650** アイテム

Drain Cock

ドレンコック



- 特長**
- ハンドル操作の為、開閉が楽にできます。
 - ハンドル操作により簡単にドレン管理ができます。

- 仕様**
- 使用流体: 空気
 - 流体温度: 0~60℃
 - 使用圧力: **1.5MPa**

- 材質** ●本体: 真鍮(ニッケルメッキ)
製造国 ●日本



TDC-P (プラグ式)



TDC-N

接続口径 R1/4



発注単位1個

発注コード	品番	価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	全長(mm)	接続口径	梱包数(個)	質量(g)
287-8976	TDC-P	¥787(¥729)	¥850	43	プラグ式	10	52
287-8984	TDC-N	¥759(¥703)	¥820	36	R1/4	10	50

☎商品のお問い合わせ: 0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

流体継手・チューブ

チューブ継手

カップリング

配管継手

ボールバルブ

ニードルバルブ

エアチューブホース

チューブ用品

チューブカッター

エアリール

人為的な衝撃・曲げ・引張は、破損の原因となります。