

ロゴマークの横の数字は各ブランドの在庫アイテム数です。

接着剤・補修剤

瞬間接着剤

接着剤1液タイプ

接着剤2液タイプ

ねじゆるみ止め剤

UV硬化型接着剤

接着剤用ティスパー

スプレーのり

ホットメルト接着剤

工業用シーリング剤

配管用シール剤

金属用補修剤

ゴム・コンクリート用補修剤

水中用補修剤

簡易補修剤

建築・内装用補修剤

コーキングガン

建築用シーリング剤

発泡ウレタン

スリーエム 3M™ Weatherstrip and Gasket Adhesive
3M™スーパーウェザーストリップ接着剤“8002”



8002 AAD


特長 ●乾燥が特に早く(1~2分)、より強い接着強度を持っています。
用途 ●ゴム・金属・木材などの接着。
材質 ●主成分: クロロブレンゴム
製造国 ●日本

スリーエム 在庫 4,068アイテム 3M™ Adhesive Seal
3M™エッジシーラー



EC1103 150CC

特長 ●水などが常にかかる場所をシールする接着剤です。
用途 ●空調設備、冷凍ショーケース、住宅用サッシなどの水密、気密性が要求されるところに。
仕様 ●使用温度範囲:-30~80℃
製造国 ●日本



使用例

発注単位1本 スリーエム ジャパン(株)オート・アフターマーケット製品事業部 [273650]

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)
775-7417	8002 AAD	¥1,042(¥965)	¥965	黄色	150	12	180


☎商品のお問い合わせ:0570-011-211 <http://www.mmm.co.jp/aad/>

発注単位1本 (価格改定日 15.01) スリーエム ジャパン(株)テープ・接着剤製品事業部 [273426]

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	容量(cc)	梱包数(本)	質量(g)
305-6619	EC1103 150CC	¥1,712(¥1,585)	¥1,585	150	20	160

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511 <http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

スリーボンド 在庫 105アイテム Heat-Resistive Inorganic Adhesive
ThreeBond 無機系接着剤(耐熱タイプ)



TB3732

特長 ●1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。
●1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。
用途 ●セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。
材質 ●主成分:酸化アルミニウム
製造国 ●日本



使用例

セメダイン 在庫 168アイテム BBX909
弾性粘着剤“BBX909”



NA-007

NA-006

特長 ●通常の接着剤とは異なり時間がたっても固まらない粘着剤です。
●目安として23℃×7分で粘着性が発現し、貼った後もはがすことができます。
用途 ●通常の接着剤ではつきにくいフィルム・シート・ゴムの固定に。
●ポリエチレン・ポリプロピレンなどの固定に。
仕様 ●粘着性発生時間(23℃):7分
材質 ●主成分:変成シリコーン樹脂
製造国 ●日本



使用例

発注単位1本 メーカー直送 運賃別途 株式会社スリーボンド [508900]

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(g)	梱包数(本)	質量(g)
★374-8740	TB3732	¥3,240(¥3,000)	¥3,000	白色	200	25	200

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456 <http://www.threebond.co.jp/>

発注単位1本 セメダイン(株) [539407]

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)
447-5178	NA-007	¥646(¥598)	¥650	淡黄色透明	20	10	20
447-5160	NA-006	¥1,944(¥1,800)	¥1,800	淡黄色透明	135	5	135

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <http://www.cemedine.co.jp/>

セメダイン 在庫 168アイテム SX720
電気部品用接着剤“SX720”



AX-127 (チューブタイプ)

AX-128 (カートリッジタイプ)

特長 ●無溶剤タイプの一液・常温湿気硬化形弾性接着剤です。●初期立ち上がりが高く、広範囲の材料に良好な接着性を有します。●難燃タイプです。(UL94V-O認定品)
用途 ●コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
●電源、トランスなどの絶縁シール。●電子部品の防水シール接着。
材質 ●主成分:アクリル変成シリコーン樹脂 製造国 ●日本

チューブタイプ

発注単位1本 セメダイン(株) [539407]

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)
384-9988	AX-127	¥1,890(¥1,750)	¥1,750	白色	125	5	200
389-0023	AX-131	¥1,890(¥1,750)	¥1,750	黒色	125	5	200
389-0015	AX-129	¥1,890(¥1,750)	¥1,750	白色	125	5	200
389-0040	AX-133	¥1,890(¥1,750)	¥1,750	黒色	125	5	200

カートリッジタイプ

発注単位1本

発注コード	品番	価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	容量(ml)	梱包数(本)	質量(g)
384-9996	AX-128	¥3,618(¥3,350)	¥3,350	白色	333	10	519
389-0031	AX-132	¥3,618(¥3,350)	¥3,350	黒色	333	10	519

☎商品のお問い合わせ:0120-58-4929 <http://www.cemedine.co.jp/>